

Plate-forme

Plate forme 0,76 x 1,52 m, accès aisé
 Accès latéral avec porte ouvrant vers l'intérieur
 Fonctions multiples
 Manipulateur de commande proportionnelle de translation et de direction
 Manipulateur de commande proportionnelle de mât principal et de rotation
 Bouton de réglage de vitesse pour le contrôle du bras inférieur, du bras télescopique, du pendulaire et de la rotation de la plate-forme
 Vitesse extra lente sélectionnable pour les fonctions de translation/montée et de rotation
 Bras pendulaire de 1,22 m
 JibPLUS® avec pendulaire de 1,22 m à quatre axes de rotation
 Rotation de la plate-forme motorisée sur 180 degrés
 Console de plate-forme avec témoins lumineux d'état de fonctionnement de la machine ¹
 Système de détection de charge
 Câble d'alimentation c.a. vers la plate-forme

Équipements et Accessoires

Dévers 3° avec avertisseur sonore et visuel
 Pneus mousse 240/55 – 17,5
 Châssis étroit 1,75 m
 Anneaux d'arrimage et d'élingage
 Commutateur de commandes à clé, boîtier bas
 Indicateur de charge de batteries
 Compteur horaire
 Avertisseur sonore
 Plateau porte-outils sur la plate-forme
 Système de descente manuelle

¹ Fournit des témoins lumineux sur la console de commande de la plate-forme pour le dysfonctionnement du système, la décharge des batteries, l'indicateur de dévers et l'état du contacteur au pied.

² Inclut l'alarme tous mouvements et le feu stroboscopique orange.

Options Disponibles

Plate forme 0,76 x 1,22 m, accès aisé
 Pneus en caoutchouc non marquants
 Pneus mousse non marquants 240/55 – 17,5
 Alarme tous mouvements
 Pack d'alarmes ²
 Feux de travail de la plate-forme
 Feux avant et arrière
 Gyrophare
 Prises
 Boîtier de commandes en acrylique renforcé
 Soufflets de vérin
 Plateau de stockage d'angle

Alimentation et Transmission

Transmission directe à deux roues motrices à commande électrique
 8 batteries 6 V 370 A/h longue durée
 Commande de traction automatique
 Réglages « personnalisés » programmables
 Auto-test embarqué
 Compartiment des batteries/électrique fermé
 Chargeur de batterie automatique 20 A
 Freinage automatique sur essieu arrière
 Capots ABS en relief

JLG France
 ZI de Beaulieu
 F47400 FAUILLET
 Tel: + 33 (0) 553 88 31 70
 Fax: + 33 (0) 553 88 31 79
 Email: jlgfrance@jlg.com
www.jlgeurope.com
 An Oshkosh Corporation Company

	M400AJP
Hauteur plate-forme	12.19 m
Déport horizontal	6.83 m
Capacité de surplomb	6.55 m
Rotation (non-continue)	360°
Charge	230 kg
Rotation plate-forme (hydraulique)	180°
Pendulaire – Longueur totale	1.24 m
Pendulaire – type d'articulation	144° (+84°/-60°)
JibPLUS™ – type d'articulation	180° Horizontal
A. Dimension plate-forme	0.76 m x 1.52 m
B. Largeur totale	1.75 m
C. Déport du contrepoids	Zero
D. Hauteur (repliée)	2.01 m
E. Longueur (repliée)	6.71 m
F. Empattement	2.01 m
G. Garde au sol	0.22 m
Poids ¹	6,350 kg
Pression au sol maximum	5.2 kg/cm ²
Vitesse de translation	5.1 km/h
Pente franchissable	30%
Pneus	240/55-17.5 Mousse
Rayon de braquage (intérieur)	0.61 m
Rayon de braquage (extérieur)	3.15 m
Système électrique	48V DC
Batteries	8 x 6V 370 A/hr
Moteurs de translation	2 moteurs 48v
Freins	Electro-magnétiques
Moteur électrique	Courant Continu
Pompe hydraulique	Pompe à engrenage
Systeme hydraulique	20 L
Génératrice - Automatique	Kubota OC60 Refr-oidissement par air 5 kW
Réservoir de gasoil de la génératrice	15 L

¹ Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation ou par l'adjonction d'équipements optionnels.

